



MEDELINOXI | **HELADOS**  
**INN**OVACION CONTINUA



## 1. TINAS COCCION CILINDRICAS ABIERTAS

CAPACIDADES	150 / 300 / 600 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 LTS *CONSULTAR POR MAYOR CAPACIDAD
FUNCION	. COCCIÓN DE MEZCLA PARA HELADOS A TRAVÉS DE LA RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE.
CUERPO INTERIOR	. COMPLETAMENTE DE AC. INOX. CAL. AISI 304L . ENTRADA DE PRODUCTO SUPERIOR COLOCADA EN PUENTE CENTRAL . FONDO PLANO INCLINADO HACIA SALIDA DE PRODUCTO . TERMINACION: 100% PULIDO SANITARIO NORMALIZADO
ENCAMISADO ALTO RENDIMIENTO CON GUÍA DE FLUJO	. CANALES DE RECIRCULACIÓN PARA GUÍA DE CAUDAL DE AGUA HELADA DE MANERA DE EFECTIVIZAR EL ENFRIADO, ASEGURANDO DE ESTA MANERA EL CONTACTO DE AGUA CALIENTE CON EL TOTAL DEL CUERPO INTERIOR. ADEMAS DE DIRIGIR EL FLUJO, LE SUMA DE AUN MAS RIGIDEZ AL CUERPO INTERIOR . ZONA DE INFLUENCIA: 80% CUERPO INTERIOR . COMPLETAMENTE DE AC. INOX. CAL. AISI 304L
AISLACIÓN TOTAL	. 100% AISLADO TÉRMICAMENTE CON POLIURETANO EXPANDIDO DE 2" (51mm) DE ESPESOR x 35kg DE DENSIDAD x m <sup>3</sup> .
CUERPO EXTERIOR	. COMPLETAMENTE DE AC. INOX. CAL. AISI 304L ESMERILADO EN ORIGEN CON VINIL PROTECTOR.
TAPAS	. DOS MEDIAS TAPAS REBATIBLES COMPLETAMENTE . 100% PULIDO SANITARIO NORMALIZADO
SISTEMA AGITACION	. MOTOR TRIFÁSICO NORMALIZADO 1500RPM POTENCIA CALCULADA DE ACUERDO A CAPACIDAD DE TINA INCLUYE CUBRE MOTOR DE AC. INOX. CAL. AISI 304L . EJE CENTRAL DESMONTABLE 100% MECANIZADO . SISTEMA DE PALETA CIRCULAR 100% MECANIZADO . PUENTE CENTRAL DE SUJECIÓN PARA CONJUNTO AGITACIÓN
SOPORTE INFERIOR	. 4 PATAS CONSTRUIDAS EN CAÑO PULIDO AISI 304L CON SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE REGISTROS PARA NIVELAR EN ALTURA
TABLERO GENERAL DE MANDO	. FABRICADO 100% EN MATERIAL DE AC. INOX. CAL. AISI 304L . INCLINACIÓN EN PLANO DE MANDOS CON VINILO AISLANTE Y CÓMODO ACCESO AL INTERIOR . COMANDOS PARA PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE AGITACIÓN . CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

# MEDELINOX

CONEXIÓN ELÉCTRICA	380v
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO RECOMENDADA EN CAMISA	1.5 BAR
SALIDA DE PRODUCTO	VÁLVULA TIPO MARIPOSA MECANIZADA FAMIQ + CURVA 90° + MANGUITO ROSCADO Ø38 (1.1/2")
CONEXIONES AGUA	BSP 1"
PRUEBAS GENERALES	. HIDRÁULICAS COMPLETAS (CUERPO INTERIOR + CAMISA) . CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONJUNTO AGITACIÓN
MANUAL DE USUARIO	. INCLUIDO
GARANTÍA DE FABRICACIÓN	. 12 MESES / INCLUIDA EN MANUAL DE USUARIO
OPCIONAL	. CONJUNTO EMULSIONADOR 100% MECANIZADO (MOTOR 3000RPM) . CALDERA GENERADORA DE AGUA CALIENTE . ALARMA SONORA DE AVISO INCORPORADA EN TABLERO DE MANDO



CALIDAD SUPERIOR

WWW.MEDELINOX.COM